

ECO FLOOR AUTOMATIC

Ekologiczny, skoncentrowany **płyn do maszynowego mycia podłóg.**

- Niskopieniący preparat **do czyszczenia wszystkich rodzajów podłóg ręcznie lub maszynowo.**
- **Skutecznie usuwa** codzienne, jak i mocno przywarłe zabrudzenia.
- **Ma przyjemny zapach,** a kompozycja zapachowa jest zgodna ze standardami IFRA.
- Zawiera składniki m.in. pochodzenia roślinnego w tym certyfikowany olej palmowy zgodny z RSPO.



ECO FLOOR AUTOMATIC

Zastosowanie:

Eco Floor Automatic można stosować do wszystkich rodzajów podłóg, tworzyw sztucznych, PVC, kamienia syntetycznego, kamienia naturalnego, płytek ceramicznych oraz gresu.

Właściwości:

Skutecznie usuwa codzienne, jak i mocno przywarte zabrudzenia.

Sposób użycia i dozowania:

Odmierzyć przy pomocy miarki (np. dostępnej w naszej ofercie) 20 ml/1 l wody. Do lekkich zabrudzeń stosować: 10 ml/1 l wody. Wlać do wody o temp. 20-30 stopni Celsjusza. Umyć podłogę ręcznie lub maszynowo. Właściwe dozowanie i odpowiednia temperatura wody sprzyjają niższemu zużyciu wody oraz przyspieszają proces mycia.

Dostępne opakowania:

butelka 1 l,
kanister 5 l.

Produkt posiada certyfikat EU ECOLABEL.



Odradzane zastosowania:

- brak.

Bezpieczeństwo stosowania:

- Przed pierwszym użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu.

Przechowywanie:

Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w pozycji pionowej, w temperaturze od 5 do 25 stopni Celsjusza, z dala od źródeł otwartego ognia.

Nie zawiera:

SLS, Dodecylobenzenosulfonianów, EDTA, NTA.

Sposób postępowania z pustym opakowaniem i odpadami:

Opakowanie nadaje się do ponownego wykorzystania. Wszystkie elementy opakowania nadają się do recyklingu. Puste opakowanie należy wrzucić do pojemnika na tworzywo sztuczne.



ZESKANUJ MNIE

Więcej informacji po zeskanowaniu kodu QR lub na ecoshine.com.pl/produkty/eco-floor-automatic/