

# KONVECT SHINE



Preparat do automatycznego płukania pieców  
**konwekcyjno-parowych i wędzarniczych.**

- **Koncentrat.**
- Idealnie **splukuje i neutralizuje** pozostałości po myciu.
- Pozostawia **lśniące powierzchnie bez smug i zacieków.**
- Wspomaga usuwanie **osadów i kamienia.**



## Zastosowanie:

Preparat do automatycznego płukania pieców konwekcyjno-parowych. Neutralizuje pozostałości po myciu preparatami z linii KONVECT. Pozostawia lśniące powierzchnie bez smug i zacieków. Usuwa osady i kamień wapienny.

## Właściwości:

Wspomaga usuwanie osadów i kamienia.

## Sposób użycia i dozowania:

Płukanie automatyczne: włożyć rurkę systemu dozowania płynu nablyszczającego do kanistra lub wlać odpowiednią ilość płynu w miejscu przeznaczonym na płyn do płukania, następnie ustawić odpowiedni program płukania, zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Neutralizuje pozostałości po myciu preparatami z linii KONVECT.

## Dane techniczne:

- Termin trwałości: 24 miesiące.
- Gęstość: 0,95 – 1,05 g/ml.
- pH koncentratu: 2 (pH 1% roztworu: ok. 3-4).

## Dostępne opakowania:

kanister 5, 10, 20 kg.

## Odradzane zastosowania:


- brak.

## Bezpieczeństwo stosowania:

- Przed pierwszym użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu.
- Podczas używania stosować rękawice i okulary ochronne.

## Przechowywanie:

Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w pozycji pionowej, w temperaturze od 5 do 25 stopni Celsjusza, z dala od źródeł otwartego ognia.



## ZESKANUJ MNIE

Więcej informacji po zeskanowaniu kodu QR lub na [ecoshine.com.pl/produkty/konvect-shine/](https://ecoshine.com.pl/produkty/konvect-shine/)